

CHIAVE DI CODIFICA

1°	2°	Blower									
B	L										
		3°	4°	5°	Dimensione						
		0	2	0	<i>singola girante</i>						
		0	3	0							
		0	4	0							
		0	5	0							
		0	6	0							
		0	7	0							
		0	8	0							
		0	9	0							
		3	2	0	<i>doppia girante</i>						
		4	2	0							
		5	2	0							
		6	2	0							
		8	2	0							
		9	2	0							
		6°	7°	8°	girante / stadio						
		0	0	1	singola / singolo						
		0	0	2	doppia / doppio						
		0	2	0	doppia / singolo						
		9°	10°	11°	Potenza del motore [kW]						
		0	0	4	0,4						
		0	0	7	0,7						
		0	0	9	0,85						
		0	1	3	1,3						
		0	1	5	1,5						
		0	1	6	1,6						
		0	2	2	2,2						
		0	3	0	3						
		0	4	0	4						
		0	5	5	5,5						
		0	7	5	7,1						
		1	1	0	11						
		1	5	0	15						
		1	6	5	16,5						
		2	0	0	20						
		M	0	4	0,4 - 1 ph						
		M	0	5	0,55 - 1 ph						
		M	0	9	0,85 - 1 ph						
		M	1	3	1,3 - 1 ph						
		M	1	5	1,5 - 1 ph						

BL	420	002	016
-----------	------------	------------	------------

La **Chiave di Codifica** mostra solo la struttura del codice.
 Controllare se il codice scelto è riportato nella **Tabella di selezione Prestazioni**
 (non tutti i valori di potenza dei motori sono disponibili per ogni modello di soffiante)

CODICE	Caratteristiche		PRESSIONE (mbar) / PORTATA (m³/hour)																										
	kW	Connessione	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	600	625	650		
BL020001M04	0,4	1 ¼"	80	58	45	33	12	MONOFASE																					
BL030001M05	0,55	1 ¼"	95	72	60	50	37	20	MONOFASE																				
BL040001M09	0,85	1 ½"	140	112	100	90	70	55	MONOFASE																				
BL040001009	0,85	1 ½"	140	112	100	90	70	55																					
BL040001M13	1,3	1 ½"	140	112	100	90	70	55	43	30	MONOFASE																		
BL040001013	1,3	1 ½"	140	112	100	90	70	55	43	30																			
BL050001M15	1,5	2"	210	180	165	145	125	115	90	MONOFASE																			
BL050001015	1,5	2"	210	180	165	145	125	115	90																				
BL050001022	2,2	2"	210	180	165	145	125	115	90	75	65	40	25																
BL060001022	2,2	2"	320	290	270	250	230	210	200	180																			
BL060001030	3	2"	320	290	270	250	230	210	200	180	165	140	120																
BL060001040	4	2"	320	290	270	250	230	210	200	180	165	140	120	95	70														
BL070001055	5,5	2 ½"	520	490	470	430	410	395	380	355	330	305	290	255	215														
BL070001075	7,5	2 ½"	520	490	470	430	410	395	380	355	330	305	290	255	215	200	180												
BL090001125	12,5	4"	1050	960	930	890	850	820	780	760	725	680	640	610															
BL090001185	18,5	4"	1050	960	930	890	850	820	780	760	725	680	640	610	580	560	540	510	480	460	440								

BL320002007	0,7	1 ¼"	90	75	70	60	55	50	40	35	30	20															
BL420002016	1,6	1 ½"	150	135	130	125	120	115	100	95	90	85	75														
BL420002022	2,2	1 ½"	150	135	130	125	120	115	100	95	90	85	75	70	60	50	40	30	25	15							
BL520002030	3	2"	230	220	210	195	185	175	170	165	155	145	135	125	120	110	100	85	80								
BL520002040	4	2"	230	220	210	195	185	175	170	165	155	145	135	125	120	110	100	85	80	70	60	50					
BL620002040	4	2"	340	335	320	310	295	290	280	265	255	245	240	230	225	220	215	200									
BL620002055	5,5	2"	340	335	320	310	295	290	280	265	255	245	240	230	225	220	215	200	190	180	170	155	145				
BL620002075	7,5	2"	340	335	320	310	295	290	280	265	255	245	240	230	225	220	215	200	190	180	170	155	145	140	130		
BL920002075	7,5	2 ½"	520	495	480	470	455	440	430	420	410	390	380	375	370	360	340	335									
BL920002110	11	2 ½"	520	495	480	470	455	440	430	420	410	390	380	375	370	360	340	335	330	320	315	300	290	280	270		
BL920002150	15	2 ½"	520	495	480	470	455	440	430	420	410	390	380	375	370	360	340	335	330	320	315	300	290	280	270	250	240

BL820020075	7,5	2 ½"	900	830	790	750	710	675	640																		
BL820020110	11	2 ½"	900	830	790	750	710	675	640	600	560	525	480	440	400												
BL920020165	16,5	4"	1120	1070	1050	1030	1010	990	975	950	930	910	890	880	875	860											
BL920020200	20	4"	1120	1070	1050	1030	1010	990	975	950	930	910	890	880	875	860	830	825	800	780	770	750	730	725	690		

